

VÝSUVNÁ ROLETA/MARKÝZA
CELESTE

TYP: M1100-2,95X2,5 m

NÁVOD K OBSLUZE

(překlad původního návodu k obsluze)

AVEN[®]
BERG



CZ

**PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČÍST NÁVOD!**

Návod k obsluze uschovejte pro další použití a předejte jej každému dalšímu uživateli! POZOR! Výrobek nepatří do rukou dětem! Tento výrobek není hračkou ani není určen na hraní! Výrobek nestavte v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně! Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ:

-  Používat pouze ve venkovním prostředí!
-  Před použitím výrobku důkladně přečíst návod a uschovat jej pro pozdější použití!
-  Výrobek není hračkou pro děti! Zajistěte proto aby si s markýzou nehráli!
-  Mohlo by dojít ke zranění, jako například přiskřípnutí prstů apod! Vždy mějte nad dětmi dohled!
-  Na konstrukci markýzy nikdy nezavěšujte žádné předměty ani se na ni nezavěšujte rukama!
-  Jakékoliv úpravy výrobku mohou být nebezpečné, nikdy neprovádějte úpravy ani změny na výrobku!
-  Markýzu nikdy neumísťujte v blízkosti ohně, tepelných zářičů, odlétávajících jisker apod. Mohlo by dojít ke vznícení nebo k jejímu poškození!
-  V případě větrného počasí nebo před bouřkou je nutné markýzu zavřít. Poryv větru by mohl markýzu zachytit a převrhnout a způsobit tak škody na majetku nebo zdraví včetně poškození markýzy!
-  Tyto markýzy jsou navrženy tak, aby sloužily výhradně jako ochrana proti slunečnímu svitu. Markýzy nejsou v žádném případě určeny k použití za silného větru, deště, krupobití či sněžení. Nastanou-li výše uvedené povětrnostní podmínky, neprodleně zatáhněte roletu do zcela složené polohy.
-  Ovládání rolety - rozvinování a svinování provádějte opatrně a s citem. Násilným použitím může dojít k mechanickému poškození roletového mechanismu. Na mechanické poškození výrobku se nevztahuje záruka.
-  Pro montáž této rolety je nezbytné, aby měl uživatel určitou úroveň technického povědomí.
-  Tuto roletu nikdy nemontujte bez pomoci, a to v následujících případech:
 - o Pokud si nejste jisti, zda může být roleta namontována na Vámi zvolené místo.
 - o Pokud nerozumíte pokynům tohoto návodu a funkci jednotlivých dílů v balení.
 - o Pokud nemáte k dispozici nářadí potřebné k provedení montáže.
 - o Pokud nemáte potřebné technické povědomí v této oblasti.
-  Pro manipulaci a montáž této rolety je zapotřebí minimálně dvou dospělých osob, neboť je roleta příliš velká a má značnou hmotnost. Nikdy se nepokoušejte roletu instalovat bez pomoci minimálně jedné osoby. V případě, že dojde k pádu rolety, může dojít k vážným poraněním a škodám! V případě nutnosti kontaktujte autorizovanou montážní firmu za účelem provedení odborné montáže.
-  Montáž nesmí provádět osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a nebo duševními schopnostmi anebo osobami s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí nebo osoby, které se dostatečně neseznámili s návodem k obsluze a montáži.
-  Montáž neprovádějte pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných návykových látek apod. Výrobek se nepokoušejte sestavit nebo montovat pokud máte sklony k záchvatům, závratím apod.
-  Montáž provádějte vždy minimálně ve 2 osobách!
-  Montáž provádějte pouze za příznivého počasí, kdy není větrno a mokro! Montáž nikdy neprovádějte za snížené viditelnosti, za větru, bouřky, deště a nepříznivé počasí.
-  Montáž provádějte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém osvětlení pracovní plochy!
-  Zabraňte dětem, třetím osobám nebo domácím zvířatům v přístupu do oblasti montáže - hrozí nebezpečí zranění - vždy udržujte děti v bezpečné vzdálenosti!

-  Nedotýkejte se kovovými profily a konstrukcí nadzemního elektrického vedení. V případě použití žebříku nebo elektrického nářadí vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a varování výrobců!
-  Nikdy roletu neinstalujte, pokud zjistíte poškození jakékoliv z jejích částí nebo v případě, že kterákoliv část rolety chybí.
-  Tento výrobek je určen výhradně k montáži na betonové zdi, případně stropy.
-  Je přísně zakázáno jakkoliv zasahovat do konstrukce výrobku bez předchozího výslovného svolení výrobce nebo jeho autorizovaného zástupce.
-  Před započetím montáže se přesvědčte, že máte čisté ruce, v opačném případě hrozí zašpinění tkaniny výrobku nebo konstrukce.
-  Používání rolety během mrazu může způsobit poškození výrobku.
-  Používání rolety během sněžení může způsobit poškození výrobku.
-  V případě deště zatáhněte roletu zpět do zcela složené polohy, (pokud je skon rolety vůči vodorovné úrovni menší než 14°).
-  Je přísně zakázáno šplhat na roletu nebo se za ni držet, případně na roletu cokoliv zavěšovat.
-  Krycí fólie na povrchu konstrukce je používána za účelem ochrany povrchové úpravy a může být sejmuta teprve po skončení montážních prací.
-  Při plném vysunutí rolety dochází k působení různých okolních vlivů a sil jako jsou např. vítr, déšť, apod. Tyto vlivy, které mohou být často velmi silné, musí roleta vydržet a přenést jejich působení na konstrukci, která musí být proto pevně ukotvena do zdi pomocí kotevních úchytů, resp. kotev. V případě, že dojde k působení nadměrné síly na plochu rolety, je tato síla následně absorbována konstrukcí rolety a dále přenesena na kotevní šrouby. Z tohoto důvodu je nutné zajistit následující: Před započetím jakýchkoliv úkonů spojených s montáží nejprve zkontrolujte maximální nosnost podkladu (zdiva), na kterém bude roleta následně ukotvena, a pokud to situace vyžaduje, proveďte nezbytné kroky k zajištění stabilní a bezpečné instalace kotev. V případě, že má podklad nedostatečnou nosnost či stabilitu, konzultujte montáž s odborníkem.
-  Tyto rolety jsou navrženy tak, aby sloužily výhradně jako ochrana proti slunečnímu svitu. Rolety nejsou v žádném případě určeny k použití za silného větru, deště, krupobití či sněžení.
-  Nastanou-li výše uvedené povětrnostní podmínky, neprodleně zatáhněte roletu do zcela složené polohy.

VAROVÁNÍ:

Markýza je určena pouze k ochraně proti slunečním paprskům a vytvoření stínu!

Není určena k ochraně před deštěm, zhoršeními povětrnostními podmínkami nebo sněhem!

Šetrným a ohleduplným zacházením výrazně prodloužíte životnost výrobku!

VAROVÁNÍ!




Obalový materiál, zejména plastové sáčky udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!

Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!


Rozsah dodávky

Před prvním uvedením do provozu, prosím, prověřte obsah dodávky z hlediska její kompletnosti a eventuálně viditelných poškození. Seznam jednotlivých dílů zkontrolujte se seznamem dílů v návodu k montáži. V případě, že výrobek není kompletní nebo jsou některé díly poškozeny výrobek nesestavujte ani jej nepoužívejte! Nejprve jej zkompletujte a poté jej můžete začít používat.

Seznam dílů

Díl	Počet ks
Roleta 	1
Kotevní úchyt s šesti-hranným šroubem a pojistnou maticí 	2
Kotva s pojistnou maticí, podložkou a pojistným kroužkem 	4
Klika ovládání posuvného mechanismu 	1
Návod k montáži 	1

Popis výrobku



1 Popředí tkaninové plachty
2 Tkanina stínidla
3 Kotevní úchyt
4 Převod výsuvného mechanismu

5 Nosník bubnu rolety
6 Oko pro ovládání výsuvného mechanismu
7 Úchyt ramene
8 Trubka čtvercového průřezu

9 Buben rolety
10 Sklopné rameno
11 Klika ovládání výsuvného mechanismu
12 Přední - příčná lišta

Příprava před montáží

Opatrně vybalte všechny části rolety z originálního balení a pěnových chráničů. Jednotlivé části vyjměte z plastových obalů a opatrně jednotlivé díly seřadte vedle sebe tak, aby nedošlo k jejich poškození, poškrábání nebo zašpinění během montáže. Poté se přesvědčte, že dodané díly jsou kompletní, odpovídají seznamu dílů v tomto návodu a jsou všechny v bezvadném stavu. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Vašeho dodavatele.

Za všech okolností mějte na paměti, že během vybalování výrobku může dojít k náhlému a nečekanému roztažení rolety.

Seznam nářadí, které budete potřebovat pro montáž výrobku:

- Vrtačka
- Vrtáky do zdiva (betonu) o průměru 14 mm
- Vodováha
- Klíče: 14 mm, 17 mm a 19 mm
- Štafle
- Svinovací metr
- Křída nebo značkovač
- Dřevěná palička

VAROVÁNÍ!

Před montáží zkontrolujte a ověřte druh a tuhost zdi ke které budete markýzu připevňovat! Je pravděpodobné, že pro typ vašeho zdiva bude nutné použití jiného typu kotvicího spojovacího materiálu - tzn. jiný typ šroubů a hmoždinek než které jsou přiloženy v základním balení! Základní balení obsahuje hmoždinky a šrouby, které jsou vhodné pouze pro klasické cihlové zdivo! Věnujte prosím zvýšenou pozornost zateplenému zdivu s vrstvou tepelné izolace například polystyrenu nebo speciální vaty, tento typ zatepleného zdiva vyžaduje speciální hmoždinky a šrouby! Jiné hmoždinky a šrouby vyžadují také panelové zdi nebo jiné speciální obklady! O vhodném použití hmoždinek a šroubů se pro tento případ vždy nejdříve poradte s odborníkem nebo specialistou!

Montáž

Montáž rolety na betonové zdi nebo stropy

Rolety mohou být instalovány v minimální povolené výšce 2,5 m od povrchu, a to výhradně na železobetonových zdech či stropích. V případě jakýchkoliv pochybností se proto obraťte na odborníka za účelem provedení odborné montáže.

Před započítím montáže se přesvědčte, že je povrch zdi/stropu absolutně rovný a bude tak možné zajistit pevné usazení kotevních úchytů na celý povrch jejich dosedacích ploch.


VAROVÁNÍ! Pro manipulaci a montáž rolety je zapotřebí minimálně dvou dospělých osob.

Za účelem zajištění bezpečné a správné instalace, si nejprve dobře rozmyslete, jak budete kotvit roletu ke zdi.

Krok 1: Nejprve zvolte vhodné místo pro montáž rolety

Dbejte na to, abyste při volbě místa vždy počítali s minimální předepsanou výškou a sklonem od povrchu. Úhel sklonu rolety může být vždy dodatečně nastaven po montáži. Nicméně, ideální úhel sklonu je již přednastaven výrobcem a může být následně seřízen pouze minimálně. Přibližná celková plocha zastínění se liší na základě použitého typu rolety. Doporučujeme nastavit přední, příčnou lištu rolety tak, aby byla ve výšce minimálně 2,5 m při plném vysunutí rolety.

V případě, že si přejete roletu namontovat nad balkonové dveře, měl by být vždy zachován prostor min. 20 cm nad dveřním rámem, pokud je zde dostatek místa.



Při volbě místa instalace se vždy přesvědčte, že je za všech okolností uvažována rozteč sklonu, viz nákres. 1.


Přední, příčná lišta stínidla rolety by měla být za všech okolností ve výšce mezi 2,5 a 4 m nad úrovní povrchu.

Krok 2: Značení vrtaných otvorů

Poté, co jste zvolili vhodné místo pro instalaci rolety, můžete přistoupit k označení otvorů, které bude nutné vyvrtat za účelem uchycení kotev. Nejprve narýsujte vodorovnou přímku v požadované výšce. Použijte svinovací metr, vodováhu a křídlo. Označte body pro vyvrtání otvorů dle jejich roztečí, a kotevních úchytů. Změřte rozteče mezi jednotlivými kotevnými úchyty a přeneste je na přímku na stěně/stropu. Poté označte odpovídající body na stěně/stropu, označením skrze spodní otvor kotevních úchytů pomocí značkovače.

Nákres 2:

Označte úroveň, ve které je nutné vyvrtat otvory pro kotevní úchyty načrtnutím linky tak, aby byla zajištěna vodorovná poloha rolety.



Krok 3: Vrtání otvorů

Pro vrtání kotevních otvorů, dle předem označených bodů ve vhodné úrovni, použijte vrták do betonu o průměru 14 mm. Otvory by měly být 9 cm hluboké, a musí být vrtány výhradně do pevného zdiva nebo betonu, jak je zmíněno výše. Tyto otvory nikdy nevrtajte do malty, neboť neposkytuje dostatečnou nosnost, která je vyžadována pro instalaci rolety.

Nákres 3:

Pro vyvrtání 9 cm hlubokých otvorů použijte vrták do zdiva o průměru 14 mm.




Nákres

Krok 4: Instalace kotev do zdi

Po vyvrtání požadovaných kotevních otvorů je možné přikročit k instalaci kotev do stěny. Nejprve z kotev odšroubujte pojistnou matici, plochou podložku a pérovou podložku. Tyto díly zatím uložte stranou pro pozdější použití v dalším kroku.

- Při vkládání kotev do předvrtaných otvorů může být zapotřebí použití dřevěné palice, neboť kotvy mohou narážet na překážky. Nikdy však pro tento účel nepoužívejte kovovou palici, neboť by mohlo dojít k poškození závitů v horní části kotev.
- V případě, že je nutné použít palici k zaražení kotev do otvorů, doporučujeme nejprve našroubovat matici na okraj šroubu, což zabrání poškození závitů na horním okraji.




Krok 5: Upevnění kotvicích úchytů

Usadte kotvicí úchyty na kotevní šrouby, které vyčnívají ze zdi. Poté, nasadte plochou podložku a pérovou podložku, a následně dobře utáhněte kotevní úchyt pomocí pojistné matice.

Rolety je rovněž možné montovat na betonové stropy. V takovém případě je nezbytné instalaci konzultovat s odborníkem v oboru pro zajištění bezpečné a správné instalace.

Nákres 5:

Kotevní úchyt je připraven k uchycení ke stěně. Při montáži postupujte dle nákresu.



- Pevně utáhněte matice na kotevních úchytech pomocí 17 mm klíče. Doporučujeme použití klíče s okem, kde nehrozí riziko sklouznutí klíče a následného poškození matice.

Jakmile dojde k plnému dotažení matic, kotevní úchyty musí pevně dosednout na zeď. V případě, že je možné s nimi i nadále volně pohybovat, je nutné pokračovat v utahování.

Za všech okolností se přesvědčte, že jsou kotevní úchyty pevně utaženy a usazeny ve stěně, a je tak zcela vyloučeno jejich případné vytržení po instalaci rolety.


Nikdy se nepokoušejte kotevní úchyty či kotvy uchycovat na uvolněné, kamenné zdivo nebo jiné stěny, které nejsou absolutně pevné.

Krok 6: Instalace rolety

Jakmile dojde k ukončení montáže všech 3 kotevních úchytů, je možné přistoupit k instalaci samotné rolety. K tomuto úkonu budete potřebovat minimálně dvoje štafle (pro 2 osoby) tak, aby byla zajištěna požadovaná výška montáže. Za všech okolností se přesvědčte, že jsou oba žebříky postaveny na rovném a pevném povrchu. Používejte výhradně žebříky, resp. štafle nebo plošiny, které jsou vhodné pro podobné montážní práce.

Nejprve roletu nasadte na kotevní úchyty, jak je znázorněno na nákrese níže. Ihned poté roletu zajistěte na pozici pomocí bezpečnostních šroubů a utáhněte je pomocí pojistné matice.

Kotevní úchyty pro instalaci rolety na stěnu nebo strop:



Nákres

Nákres 6: Nasadte roletu na úchyty, jak je znázorněno na nákrese. 6.1.

Poté roletu upevněte na pozici pomocí pojistného šroubu, ploché podložky a pojistné matice (6.2), a poté je pevně utáhněte.

- V případě, že čtvercovou trubku rolety není možné nasadit na kotevní úchyty, je nutné mírně povolit kotevní šrouby a postup opakovat. Tentokrát je nutné trubku posunout nepatrně vpřed a vzad dokud nedojde k nasunutí trubky na kotevní úchyty. Poté je nutné ihned vložit a utáhnout pojistné šrouby a matice. Zde k dotažení použijte 19 mm klíč.

Upozornění! V případě opakování kroků instalace je nutné opět utáhnout pojistné šrouby a matice a přesvědčit se, že jsou dostatečně dotažené.

Jakmile je dokončena správná instalace rolety na stěně, a roleta byla kompletně zajištěna, je možné sejmut ochrannou pásku z konstrukce ramen. V opačném případě nebude možné roletu roztáhnout. Ochrannou pásku uschovejte pro budoucí použití, v případě uskladnění rolety.

Upozornění: Nevhodná instalace, příp. instalace rolety, která není v souladu s předpisy výrobce, může způsobit vážná poranění osob. Roletu montujte bez pomoci odborníka, pouze pokud naprosto rozumíte všem montážním pokynům a jste si jisti pevností a vhodností stěny, příp. stropu, na který bude roleta montována. Pro zajištění Vaší maximální bezpečnosti i bezpečnosti dalších osob, v případě potřeby, kontaktujte odborný servis pro zajištění montáže.


Použití

Nastavení rozteče úhlu sklonu ramen

Roleta je dodávána s přednastaveným, optimálním úhlem sklonu ramen. Nicméně, v případě potřeby je možné nastavit úhel stínidla v rozmezí 0 - 30° dle požadavků.

Jakmile dosáhnete nejvyšší možné úrovně sklonu, není dále možné otáčet okem na mechanismu. Nesnažte se nadále otáčet okem pomocí síly! V opačném případě může dojít k poškození mechanismu ramene a zániku záruky.


Před nastavováním úhlu roletu nikdy nevytahujte na větší úroveň, než je ¼ délky jejího plného dosahu.



Nákres 7:

Úhel rozteče může být nastaven na všech ramenech, která jsou nastavitelná, viz obr. (7.1).

Sejměte plastové krytky, uvolněte bezpečnostní šroub 9 pomocí 14 mm klíče. Poté otáčejte šroubem nastavení ve směru hodinových ručiček pro zmenšení úhlu rozteče, šroubem otáčejte proti směru hodinových ručiček pro zvětšení úhlu rozteče. Jakmile dosáhnete požadovaného úhlu rozteče, opět utáhněte pojistné matice a vraťte plastové krytky zpět na své místo (7.2).



Tento postup opakujte pro nastavení všech ramen do požadované úrovně.

Přední příčná lišta musí být vždy ve vodorovné poloze. Za účelem zajištění stálé vodorovné polohy je přední lišta vybavena vestavěnou vodováhou. Bublina vodováhy musí být za všech okolností přesně ve středu.


Plastové krytky umístěte na hlavy šroubů tak, aby byla zajištěna jejich ochrana proti povětrnostním vlivům a následné korozi. Po každém použití vždy vyjměte kliku ovládání mechanismu a uschovejte ji na suchém a čistém místě.

Vysunutí a zasunutí rolety

Roleta může být vysunuta a zasunuta pomocí kliky, která ovládá výsuvný mechanismus, a která je součástí balení výrobku.

Nákres 8:

Vložte kliku do oka, které je umístěno na vnější straně mechanismu, viz nákres č. 8. Poté vysuňte roletu pozvolným otáčením kliky ve směru hodinových ručiček. Otáčením kliky proti směru hodinových ručiček dojde k opětovnému zatažení rolety.



- ☞ Výsuvný mechanismus ovládaný pomocí kliky není vybaven dorazem otáček na bubnu rolety. Aby nedošlo k poškození stínidla, musí být tkanina vždy navíjena správně.
- ☞ Tyto rolety jsou navrženy tak, aby sloužily výhradně jako stínidlo proti slunci. Nejsou určeny pro používání za silného větru, deště, krupobití či sněžení. V případě, že takovéto povětrnostní podmínky nastanou, je nutné neprodleně roletu zasunout do uzavřené polohy.
- ☞ Za všech okolností zamezte tomu, aby si s roletou hrály děti.
- ☞ Vždy se přesvědčte, že je tkanina (plachta) stínidla dostatečně napnutá. V případě, že plachta není při plném vysunutí – otevření rolety – plně napnutá, napněte plachtu otočením kliky proti směru hodinových ručiček pro správné napnutí plachty.
- ☞ Během procesu vysouvání nebo zasouvání rolety dbejte na to, aby nedošlo k náhodnému kontaktu konstrukce rolety s částmi Vašeho těla nebo jinými předměty, příp. zachycení jiných předmětů mechanismem rolety. Hrozí vážné riziko poranění!
- ☞ Jakmile se při zasouvání rolety dotkne přední lišta bubnu, jak je znázorněno na následujícím nákresu, již se nadále nesnažte lištu přitáhnout blíže. V opačném případě může dojít k poškození rolety.
- ☞ Po každém nastavení rolety je nutné vyjmout kliku ovládání výsuvného mechanismu z oka na vnější straně mechanismu a kliku uložit mimo dosah dětí, aby nedošlo k případnému poškození nebo ztracení.

Obecné informace o druhu použité tkaniny

Tkanina, která je použita pro tento výrobek, je vysoce odolná. Nicméně, i přes využití posledních technologií v kombinaci s požadavky na ochranu životního prostředí, zde existují určité limity. Tkanina může, i přes pokročilý způsob a technologii výroby, občas vykazovat určité změny ve vzhledu. V podstatě se jedná o změny, které, do určité míry, postihují téměř všechny druhy tkanin používaných pro účely venkovních rolet proti slunci. Každopádně tyto změny nijak neovlivňují ani nezhoršují kvalitu tkaniny.

Abychom předešli jakýmkoliv nedorozuměním, chceme zde výslovně zmínit následující charakteristiky, které se týkají běžného poučení spotřebitele:

- ☞ Během výroby a skládání tkaniny dochází ke tvorbě ohybů. Během této fáze, zejména při práci se světlejšími odstíny tkaniny, může docházet k drobným změnám vzhledu (změnám odstínu) v ohybech, které se proto mohou jevit jako tmavší pruhy oproti pozadí. Takovéto změny v odstínech však neznamenaají pokles kvality či životnosti tkaniny.
- ☞ Tzv. křídové efekty jsou světlé pruhy, které se vytváří při zpracování jemných materiálů a nemůže tak být naprosto zabráněno jejich výskytu ani přes veškerou péči, kterou výrobku věnujeme. Z tohoto důvodu zde rovněž není důvod ke stížnosti.
- ☞ Nepropustnost dešťové vody: Akrylová a polyesterová ochrana proti slunečnímu záření je nanášena na tkaninu společně s vodě-vzdornou ochranou, a při minimálním sklonu 14° zajistí ochranu před krátkou a slabou přeháňkou. Pokud by však došlo k delšímu a silnějšímu dešti, musí být roleta neprodleně zasunuta tak, aby nedošlo k případnému poškození. Pokud dojde k zasunutí již mokré rolety, je nutné ji, jakmile to počasí dovolí, opět roztáhnout, aby bylo zajištěno její důkladné vysušení.
- ☞ Vlnky ve švech/stezích jsou způsobeny vrstvením několika vrstev tkaniny a různým napnutím nitě při zašívání. Pnutí mezi vrstvami tkaniny může způsobit zvlnění (např. vafle nebo skládaný zig-zag efekt).
- ☞ Vlákno tkaniny nemusí být nutně stejné barvy jako konkrétní partie obsahující šev.

(Výňatek z dokumentu: Důležité informace pro spotřebitele: Charakteristika tkaniny používané k výrobě rolet proti slunci, vydané Federální Asociací Technické Výroby Textilu e. V.BKTex).

Technické údaje

Model:	M1100-2,95×2,5 m
Venkovní rozměry	2950×2500 mm
Počet ramen	2
Průměr rolety	60 mm
Třída odolnosti proti větru	1
Třída odolnosti proti vodě	1
Životnost	5 let (za předpokladu vysunutí a zasunutí mechanismu 2x za den)
Doporučený sklon	Min. 14° vůči vodorovné poloze, pro případ deště

Údržba

Pravidelná údržba nejen pomůže k zachování dlouhodobé životnosti výrobku, ale také zajistí Vaši osobní bezpečnost při používání výrobku, jakož i bezpečnost dalších osob.

-  Pravidelně kontrolujte pevné utažení kotevních úchytů.
-  Jednou za půl roku kontrolujte převodový mechanismus rolety. Pokud zjistíte jakákoliv poškození, neprodleně přestaňte roletu používat. Roletu je dále možné použít až po opravě nebo výměně převodového mechanismu.
-  Jednou za půl roku zkontrolujte veškeré šrouby a matice na výrobku a v případě, že dojde k jejich povolení, je pevně utáhněte.
-  V případě, že dojde k poškození výrobku nebo jeho povolení na kotvení, neprodleně přestaňte výrobek používat.

V případě nutnosti opravy výrobku kontaktujte výhradně autorizovaný servis.

Při běžném používání není nutné promazávat pohyblivé části mechanismu. Nicméně, v případě, že dojde k situaci, kdy bude nutné tyto části promazat, nikdy nepoužívejte maziva na bázi petroleje. Použijte nástavec pro aplikaci maziva ve spreji a mazivo nanášejte v dostatečné míře na oblast mezi koncem bubnu s roletou a koncovou příchýtkou (svislým čepem). Dbejte na to, aby nedošlo omylem k nanesení maziva na tkaninu.

Čistění

V průběhu používání bude docházet k usazování prachu a nečistot na konstrukci rolety, což vyžaduje pravidelnou údržbu a čistění pro zachování perfektního vzhledu výrobku.

Konstrukce výrobku může být čistěna výhradně neagresivními a ne-abrazivními čisticími prostředky, případně mýdlovým roztokem, a po omytí musí být důkladně očištěna a osušena. Ve většině případů není nutné aplikovat mazivo na pohyblivé části výsuvného mechanismu vaší rolety. Tkaninu rolety čistěte jednou za půl roku a nahrazujte za originální náhradní díl jednou za 2 roky. Při mytí tkaniny používejte výhradně roztok z mýdla na přírodní bázi. Roztok by měl být vlažný. Po skončení mytí ponechte tkaninu zcela oschnout. Pro vysoušení nepoužívejte sušicí spotřebiče jako např. Fény. Tkaninu ponechte vždy vyschnout přirozenou cestou.

Uskladnění

V případě, že nemáte v úmyslu roletu používat po delší časové období, doporučujeme roletu sundat z kotvících úchytů a uskladnit ji na suchém a čistém místě.

Upozornění! Pro provedení tohoto kroku je potřeba minimálně dvou dospělých osob.

 Před uskladněním se přesvědčte, že je tkanina rolety zcela suchá. V opačném případě může dojít k tvorbě plísní, vzniku skvrn a poškození rolety.

 Zatáhněte roletu zcela do bubnu.

 Sklopte ramena rolety a opatřete je bezpečnostní páskou tak, aby nedošlo k jejich nechtěnému roztažení, což by mohlo způsobit poranění osob či poškození výrobku. Pro tento účel můžete použít ochranné pásky, kterými je opatřen nový výrobek.

 Poté sejměte roletu z kotevních úchytů tak, jak je popsáno v bodě 6 – montážních pokynů, opačným postupem.

 Poté uskladněte roletu na suchém a bezpečném místě, které je mimo dosah dětí.

Demontáž

V případě, že roletu potřebujete z jakýchkoliv důvodů demontovat, např. v důsledku ukončení životnosti, postupujte dle následujících kroků.

Upozornění! Pro provedení tohoto kroku je potřeba minimálně dvou dospělých osob.

-  Zcela zatáhněte roletu do bubnu před započatím demontáže. Zajistěte sklopená ramena role-ty proti opětovnému, nechtěnému otevření, což by mohlo způsobit poranění osob či poško-zení výrobku. Pro tento účel můžete použít ochranné pásky, kterými je opatřen nový výrobek.
-  Poté postupujte dle montážních pokynů v opačném sledu za účelem úspěšné demontáže ro-lety.

Upozornění! Bezpečnostní pokyny a rady uvedené v tomto návodu musí být absolutně dodr-žovány za účelem úspěšné demontáže výrobku.

Kontaktní údaje a servis

Pokud nenaleznete řešení problému v tomto návodu k obsluze nebo v případě záruční či pozáruční opravy, kontaktujte autorizované servisní středisko, které Vám s problémem poradí, seznam servisních středisek najdete na www.avenberg.cz/sk

- Internet: www.avenberg.cz/sk
- E-mail: servis@avenberg.cz

Ochrana životního prostředí, zpracování odpadů



Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!

Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo prostřednictvím komunálního zařízení na likvidaci odpadu nebo sběrného dvora. Dbejte platných předpisů! V případě pochyb se poradte s recyklační firmou. Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Potvrzujeme tímto, že konstrukce:

Markýza Celeste

Typ / model : **M1100-3x2,5 m**

Výrobek, mající clonu vyrobenou z pružného materiálu, instalovaný k zajištění nebo upravení charakteristik, jako jsou tepelné a vizuální vlastnosti existující zasklené plochy (např. okna, dveře), na které je používán.

Odpovídá následujícím technickým předpisům v jejich právě platném znění:

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Pro docílení shody se směrnicemi EU byly použity následující harmonizované normy, národní normy a ustanovení:

EN 13561:2015+AC:2016

AfPS GS 2019:01 PAK

Certifikační orgán:

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · RidlerstraBe 65, 80339 München · Germany

Výrobce: Zhejiang Electrical Technology Co., Ltd., China

Výrobek byl posouzen dle §7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění.

Číslo certifikátů:

S 50616583 0001 ze dne 2.8.2024

Test report no.: 14703781 026

Údaje o zplnomocněném zástupci:

Catini Europe, s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, 150 00, IČ 281 16 542, DIČ CZ 281 16 542

Petr Zahradník, jednatel společnosti Catini Europe s.r.o.,

Praha, 6.12.2024

CATINI EUROPE s.r.o.

Nádražní 344/23
150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 28116542
DIČ: CZ28116542



KINYÚJTHATÓ REDŐZŐK/NAPNYOLÓK

CELESTE

TYP: M1100-2,95X2,5 m

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(az eredeti használati utasítás fordítása)

**AVEN[®]
BERG**



HU

Biztonsági utasítások

FIGYELEM:

- ☞ Kizárólag kültéren használható!
- ☞ A termék használata előtt alaposan olvassa el a használati utasítást, és tárolja későbbi használatra!
- ☞ A termék nem játék gyermekeknek! Ezért gondoskodjon arról, hogy ne játsszanak a napellenzővel!
- ☞ Sérülések, mint például becsípett ujjak stb. előfordulhatnak! Mindig felügyelje a gyermekeket!
- ☞ Soha ne akasszon tárgyakat a napellenző szerkezetére, és ne használja a kezét!
- ☞ A termék bármilyen módosítása veszélyes lehet, soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a terméken!
- ☞ Soha ne helyezze a napellenzőt tűz, hőszugárzók, szikrázó szikrák stb. közelébe. Kigyulladhat vagy megsérülhet!
- ☞ Szeles időjárás esetén vagy vihar előtt a napellenzőt be kell zárni. Egy szellőkés elkaphatja a napellenzőt és felboríthatja, ami vagyoni vagy egészségi károkat okozhat, beleértve a napellenző károsodását is!
- ☞ Ezeket a napellenzőket kizárólag a napfény elleni védelemre tervezték. A napellenzőket semmiképpen sem tervezték erős szélben, esőben, jégesőben vagy hóban való használatra. A fenti időjárási körülmények bekövetkezése esetén azonnal húzza a napellenzőt teljesen behúzott helyzetbe.
- ☞ A redőnyt - óvatosan és érzékenyen - kezelje - tekerje le és tekerje fel. Az erőteljes használat mechanikai sérülést okozhat a redőnymechanizmusban. A termék mechanikai sérülésére a garancia nem terjed ki.
- ☞ A redőny felszereléséhez elengedhetetlen, hogy a felhasználó rendelkezzen bizonyos szintű műszaki ismeretekkel. Soha ne szerelje fel ezt a redőnyt segítség nélkül az alábbi esetekben:
 - o Ha nem biztos benne, hogy a redőny felszerelhető-e az Ön által kiválasztott helyre.
 - o Ha nem érti a jelen használati útmutatóban található utasításokat és a csomagban található egyes alkatrészek funkcióját.
 - o Ha nem rendelkezik a szerelés elvégzéséhez szükséges szerszámokkal.
 - o Ha nem rendelkezik a szükséges műszaki ismeretekkel ezen a területen.
- ☞ A redőny kezeléséhez és felszereléséhez legalább két felnőtt szükséges, mivel túl nagy és jelentős súlyú. Soha ne próbálja meg a redőny felszerelését legalább egy személy segítségével nélkül. Súlyos sérülések és károk keletkezhetnek, ha a redőny leesik! Szükség esetén forduljon egy erre felhatalmazott szerelőcéghez a szakszerű felszerelés érdekében.
- ☞ A felszerelést nem végezhetik olyan személyek, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és/vagy ismeretekkel, illetve akik nem ismerkedtek meg kellőképpen a kezelési és felszerelési útmutatóval.
- ☞ Ne végezze a szerelést, ha fáradt, vagy alkohol, kábítószer vagy más függőséget okozó szerek stb. hatása alatt áll. Ne próbálja meg összeszerelni vagy telepíteni a terméket, ha hajlamos a rohamra, szédülésre stb.
- ☞ Mindig legalább 2 fővel szerelje össze!
- ☞ Csak jó időben szerelje össze, amikor nem szeles vagy nedves az idő! Soha ne szerelje össze rossz látási viszonyok között, szélben, viharban, esőben vagy rossz időben.
- ☞ Csak nappali fényben vagy a munkaterület nagyon jó megvilágításával szereljen!
- ☞ Kerülje el, hogy gyermekek, harmadik személyek vagy háziállatok a szerelési területre jussanak - sérülésveszély - a gyermekeket mindig tartsa biztonságos távolságban!

-  Ne érintse a felsővezetékeket fémprofilokkal és szerkezetekkel. Létrák és elektromos szerszámok használatakor mindig tartsa be a gyártók biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit!
-  Soha ne szerelje fel a redőnyt, ha annak bármelyik részén sérülést talál, vagy ha a redőny bármelyik része hiányzik.
-  Ez a termék kizárólag betonfalra vagy -mennyezetre történő felszerelésre készült.
-  A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének előzetes, kifejezett engedélye nélkül szigorúan tilos bármilyen módon beavatkozni a termék szerkezetébe.
-  A szerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy tiszta a keze, különben fennáll a termék szövetének vagy a szerkezetnek a szennyeződésének a veszélye.
-  A redőny használata fagyos időjárás esetén a termék károsodását okozhatja.
-  A redőny használata hóesés közben a termék károsodását okozhatja.
-  Eső esetén húzza vissza a redőnyt teljesen behajtott helyzetbe (ha a redőny vége 14°-nál kisebb mértékben van a vízszinteshez képest).
-  Szigorúan tilos a redőnyre felmászni, vagy a redőnybe kapaszkodni, illetve a redőnyre bármit felakasztani.
-  A szerkezet felületén lévő fedőfólia a kivétel védelmére szolgál, és csak a szerelési munkálatok befejezése után szabad eltávolítani.
-  Amikor a redőny teljesen felhúzott állapotban van, különböző környezeti hatások és erők, például szél, eső stb. hatnak rá. Ezeknek a gyakran igen erős hatásoknak a redőnynek ellen kell állnia, és át kell adnia a szerkezetnek, amelyet ezért a falhoz rögzítőelemek segítségével szilárdan rögzíteni kell. Abban az esetben, ha a redőny felületére túlzott erő hat, ezt az erőt a redőnyszerkezet veszi fel, és továbbítja a horgonycsavarokra. Ezért a következőket kell biztosítani: A szerelési munkák megkezdése előtt először ellenőrizze annak az aljzatnak (falazat) a maximális teherbírását, amelyre a redőny később lehorgonyzásra kerül, és ha a helyzet úgy kívánja, tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a horgonyok stabilan és biztonságosan legyenek felszerelve. Ha az aljzat nem rendelkezik elegendő teherbírással vagy stabilitással, forduljon szakemberhez a beépítéshez.
-  Ezeket a redőnyöket kizárólag a napfény elleni védelemre tervezték. A redőnyök semmiképpen sem alkalmasak erős szélben, esőben, jégesőben vagy hóesésben való használatra. A fenti időjárási körülmények bekövetkezése esetén azonnal húzza a redőnyt teljesen behúzott helyzetbe.

FIGYELEM:

A napellenző csak a napsugarak elleni védelemre és árnyékolásra szolgál!

Nem az eső, a romló időjárási viszonyok vagy a hó elleni védelemre szolgál!

A kíméletes és körültekintő bánásmóddal nagymértékben meghosszabbíthatja a termék élettartamát!




FIGYELMEZTETÉS!

A csomagolóanyagokat, különösen a műanyag zacskókat tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen! Fuldoklás veszélye áll fenn! A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa!


Szállítási terület

Kérjük, az első használatba vétel előtt ellenőrizze a szállítmány tartalmát a teljesség és az esetleges látható sérülések szempontjából. Ellenőrizze az alkatrészjegyzéket az összeszerelési útmutatóban található alkatrészjegyzékkel. Ha a termék nem teljes, vagy bármelyik alkatrész sérült, ne szerelje össze és ne használja a terméket! Először szerelje össze, és csak ezután kezdheti el használni.

Az alkatrészek jegyzéke

Epizód	Darabszám
Redőny 	1
Rögzítés hatszögletű csavarral és záróanyával 	2
Horgony rögzítőanyával, alátéttel és zárógyűrűvel 	4
Horgony rögzítőanyával, alátéttel és rögzítő gyűrűvel 	1
Telepítési utasítások 	1

Termékleírás



1 A szövetvitorla előtere	5 A redőnydob tartója	9 Redőnydob
2 Árnyékoló szövet	6 Szem a kihúzási mechanizmus működtetéséhez	10 Összecsukható kar
3 Horgonyzó konzol	7 Karfogantyú	11 Fogantyú a meghosszabbító mechanizmus működtetéséhez
4 Kihúzási mechanizmus fogaskerék	8 Négyzetes szelvényű cső	12 Elöl - kereszttrúd

Előkészítés az összeszerelés előtt

Óvatosan csomagolja ki a redőny minden alkatrészét az eredeti csomagolásból és a habszivacs védőruhából. Vegye ki az egyes alkatrészeket a műanyag csomagolásból, és óvatosan sorakoztassa fel az alkatrészeket egymás mellé, hogy az összeszerelés során elkerülje a sérüléseket, karcolásokat vagy szennyeződéseket. Ezután győződjön meg arról, hogy a mellékelt alkatrészlistának, és mind tökéletes állapotban vannak. Ha bármilyen kérdése van, forduljon a beszállítójához.

Mindig tartsa szem előtt, hogy a termék kicsomagolása során a redőny hirtelen és váratlan kitágulása előfordulhat.

A termék összeszereléséhez szükséges szerszámok listája:

- Fúró
- 14 mm átmérőjű falazó (beton) fúrószárok
- Vízszintes
- Kulcsok: 14 mm, 17 mm és 19 mm
- Tűzőkapcsok
- Rögzítő mérőműszer
- Kréta vagy filctoll
- Fakalapács

FIGYELEM!

A felszerelés előtt ellenőrizze és győződjön meg annak a falnak a típusáról és merevségéről, amelyre a napellenzőt rögzíteni fogja! Valószínű, hogy az Ön falazatának típusa más típusú rögzítő kötőelemeket - azaz más típusú csavarokat és dübeleket - igényel, mint amilyeneket az alapcsomag tartalmaz! Az alapcsomag olyan dübeleket és csavarokat tartalmaz, amelyek csak hagyományos falazathoz alkalmasak! Kérjük, hogy különös figyelmet fordítson a hőszigetelt falazatokra, amelyek hőszigetelő réteggel, például polisztirol vagy speciális gyapotréteggel vannak ellátva, ez a fajta szigetelt falazat speciális dübeleket és csavarokat igényel! A panelfalakhoz vagy egyéb speciális burkolatokhoz szintén más dübelek és csavarok szükségesek! Mindig előbb konzultáljon szakértővel vagy szakemberrel az ehhez megfelelő dübelek és csavarok használatáról!

Összeszerelés

Redőnyök felszerelése betonfalra vagy -mennyezetre

A redőnyöket a felülettől számított legalább 2,5 m megengedett magasságban lehet felszerelni, kizárólag vasbeton falakra vagy mennyezetekre. Ezért bármilyen kétség esetén forduljon szakemberhez a szakszerű felszerelés érdekében.

A szerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a fal/mennyezet felülete teljesen sík, hogy a rögzítések szilárdan üljenek a teljes felületen a rögzítőfelületükön.


FIGYELEM! A redőny kezeléséhez és felszereléséhez legalább két felnőtt szükséges.

A biztonságos és helyes felszerelés érdekében először gondosan gondolja át, hogyan fogja a redőnyt a falhoz rögzíteni.

1. lépés: Először válasszon ki egy megfelelő helyet a redőny felszereléséhez.

A helyszín kiválasztásakor mindig ügyeljen arra, hogy a minimális előírt magasságot és a felszíntől mért lejtést figyelembe vegyék. A redőny dőlésszöge a felszerelés után mindig beállítható. Az ideális dőlésszöget azonban a gyártó már előre be van állítva, és csak minimálisan lehet utólag módosítani. A hozzátétőleges teljes árnyékolási terület a használt redőny típusától függően változik. A redőny elülső, keresztirányú rúdját ajánlott úgy beállítani, hogy az legalább 2,5 m magas legyen, amikor a redőny teljesen ki van húzva.

Ha a redőnyt az erkélyajtó fölé kívánja felszerelni, mindig legalább 20 cm távolságot kell tartani az ajtókeret fölött ha eleendő hely áll rendelkezésre



A beépítési hely kiválasztásakor mindig győződjön meg arról, hogy mindig figyelembe veszi a dőlésszöget, lásd a rajzot. 1.


A redőny első, keresztirányú rúdjának mindig 2,5 és 4 m között kell lennie a talajszint felett.

2. lépés: A fúrt lyukak megjelölése

Miután kiválasztotta a megfelelő helyet a redőny felszereléséhez, folytathatja a lyukak megjelölését, amelyeket a horgonyok rögzítéséhez meg kell fúrni. Először is húzzon egy vízszintes vonalat a kívánt magasságban. Használjon mérőszalagot, vízmértéket és krétát. Jelölje be a lyukak fúrásához szükséges pontokat a távolságuk és a rögzítések szerint. Mérje meg az egyes rögzítési helyek közötti távolságot, és vigye át egy egyenes vonalra a falon/mennyezeten. Ezután jelölje meg a megfelelő pontokat a falon/mennyezeten a rögzítések alsó lyukán keresztül egy jelölővel.

2. rajz:

Jelölje meg azt a szintet, ahol a rögzítőkonzolok furatait meg kell fúrni, egy vonal megrajzolásával, hogy biztosítsa a redőny vízszintes helyzetét.




3. lépés: A lyukak fúrása

Egy 14 mm átmérőjű betonfúrószárral fúrja ki a horgonylyukakat az előre kijelölt pontoknak megfelelően, a megfelelő szinten. A lyukaknak 9 cm mélynek kell lenniük, és csak szilárd falazatba vagy betonba szabad fúrni, a fent említettek szerint. Soha ne fúrja ezeket a lyukakat habarcsba, mivel az nem biztosít elegendő teherbírást, amely a zsalu felszereléséhez szükséges.

3. rajz:


Használjon 14 mm átmérőjű falazófúrót a 9 cm mély lyukak fúrásához.



4. lépés: Szerelje fel a falihorgonyokat

Miután kifúrta a szükséges horgonylyukakat, folytathatja a horgonyok falba szerelését. Először csavarja le a rögzítőanyát, a lapos alátétet és a rugós alátétet a horgonyokról. Ezeket az alkatrészeket tegye félre a következő lépés későbbi használatához.

- A horgonyok előre kifúrt lyukakba történő behelyezésekor szükség lehet egy fakalapács használatára, mivel a horgonyok akadályokba ütközhetnek. Soha ne használjon azonban fémkalapácsot erre a célra, mivel a horgonyok tetején lévő menetek megsérülhetnek.
- Ha a horgonyok lyukakba való behajtásához kalapács használata szükséges, javasoljuk, hogy először az anyát csavarja rá a csavar szélére, ami megakadályozza a felső szélén lévő menetek sérülését.



Rajzolás


5. lépés: A rögzítések rögzítése

Helyezze a horgonyzókonzolokat a falból kiálló horgonycsavarokra. Ezután szerelje fel a lapos alátétet és a rugós alátétet, majd húzza meg a horgonyzókonzolt biztonságosan a záróanyával.

A redőnyök betonmennyezetre is felszerelhetők. Ebben az esetben feltétlenül konzultáljon egy szakértővel a biztonságos és helyes felszerelés érdekében.

5. rajz:

A rögzítőkonzol készen áll a falhoz való rögzítésre. Kövesse a rajzot a felszereléshez.



Rajzolás

- Húzza meg erősen a rögzítőkonzolok anyáit egy 17 mm-es villáskulccsal. Javasoljuk szemes csavarkulcs használatát, ahol nem áll fenn a csavarkulcs elcsúszásának és az anyá sérülésének veszélye.

Miután az anyákat teljesen meghúzta, a rögzítőkonzoloknak szilárdan a falhoz kell illeszkedniük. Ha még mindig szabadon mozgathatók, akkor folytatni kell a meghúzást.

Mindenkor győződjön meg arról, hogy a rögzítőelemek meg vannak húzva és szilárdan ülnek a falban, így teljesen megakadályozza az esetleges kihúzódást a redőny felszerelése után.


Soha ne próbálja meg a rögzítőkonzolokat vagy a horgonyokat laza, kőből készült vagy más, nem teljesen szilárd falakhoz rögzíteni.

6. lépés: A redőny felszerelése

Miután mind a 3 horgony felszerelését befejezte, folytathatja magának a redőnynek a felszerelését. Ehhez legalább két rúdra lesz szüksége (2 embernek), hogy biztosítsa a szükséges szerelési magasságot. Mindenkor győződjön meg arról, hogy mindkét létra vízszintes és szilárd felületen van felállítva. Csak olyan létrákat vagy létrákat, illetve emelvényeket használjon, amelyek alkalmasak hasonló szerelési munkálatokra.

Először szerelje fel a redőnyt a rögzítésekre az alábbi rajznak megfelelően. Közvetlenül ezután rögzítse a redőnyt a helyén a biztonsági csavarok segítségével, és húzza meg őket a záróanyával.

A redőny falra vagy mennyezetre történő felszereléséhez szükséges rögzítőelemek:



Rajzolás

6. rajz:

Helyezze a redőnyt a fogantyúkra a rajzon látható módon. 6.1.

Ezután rögzítse a redőnyt a helyére a reteszelőcsavar, a lapos alátét és a reteszelőanya (6.2) segítségével, majd húzza meg biztonságosan.

- Ha a redőny négyszögletes csöve nem rögzíthető a horgonyokra, a horgonycsavarokat kissé meg kell lazítani, és az eljárást meg kell ismételni. Ezúttal a csövet kissé előre-hátra kell mozgatni, amíg a cső rá nem ül a horgonycsavarokra. Ezután azonnal be kell helyezni és meg kell húzni a rögzítőcsavarokat és anyákat. Itt egy 19 mm-es csavarkulcsot használjon a meghúzáshoz.

Figyelem! Ha megismétli a szerelési lépéseket, akkor újra meg kell húznia a rögzítőcsavarokat és anyákat, és meg kell győződnie arról, hogy azok megfelelően meg vannak-e húzva.

Miután a redőny megfelelő falra szerelése befejeződött és a redőny teljesen rögzítve lett, a védőszalag eltávolítható a karszerkezetről. Ellenkező esetben nem lesz lehetséges a redőny kihúzása. Tartsa meg a védőszalagot későbbi használatra, ha a redőnyt tárolja.

Figyelmeztetés: A nem megfelelő felszerelés vagy a redőnynek a gyártó előírásainak nem megfelelő felszerelése súlyos személyi sérülést okozhat. A redőnyt csak akkor szerelje fel szakember segítségével nélkül, ha teljesen megértette az összes szerelési utasítást, és biztos a fal vagy a mennyezet szilárdságáról és alkalmasságáról, amelyre a redőny felszerelésre kerül. Az Ön és mások maximális biztonsága érdekében, ha szükséges, forduljon szakszervízhez a felszerelés megszervezéséhez.


Use

A karkok dőlésszögének beállítása

A redőny előre beállított, optimális karszöggel van ellátva. Szükség esetén azonban az árnyékolószög az igényeknek megfelelően 0-30° között állítható.

A lehető legnagyobb dőlésszög elérése után a mechanizmuson a szem elforgatása már nem lehetséges. Ne próbálja tovább erővel elforgatni a szemet! Ellenkező esetben a karmechanizmus megsérülhet, és a garancia érvényét veszti.


A dőlésszög beállítása előtt soha ne húzza ki a redőnyt a teljes kinyúlás 1/4-nél nagyobb szintre.



7. rajz:

ábra: A dőlésszög minden állítható karon állítható, lásd a (7.1) ábrát.

Távolítsa el a műanyag kupakokat, lazítsa meg a 9-es biztonsági csavart egy 14 mm-es villáskulccsal. Ezután a beállítási csavart az óramutató járásával megegyező irányba forgatva csökkentse a dőlésszöget, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva növelje a dőlésszöget. Ha elérte a kívánt állásszöget, húzza vissza a reteszelőanyákat, és helyezze vissza a műanyag kupakokat (7.2).



Ismételje meg ezt az eljárást, hogy az összes kart a kívánt szintre állítsa be.

Az első keresztrúdnak mindig vízszintesen kell állnia. Az állandó vízszintes helyzet biztosítása érdekében az elülső keresztrúd beépített vízmértékkel van felszerelve. A vízmérték buborékjának mindig pontosan középen kell lennie.


Helyezze a műanyag kupakokat a csavarfejekre, hogy biztosítsa a védelmet az időjárás és a későbbi korrózió ellen. Minden használat után mindig távolítsa el a mechanika vezérlőfogantyúját, és tárolja tiszta, száraz helyen.

A redőny kihúzása és behúzása

A redőny a termék csomagolásában található, a kihúzó mechanizmust vezérlő fogantyú segítségével húzható ki és húzható be.

8. rajz:

Helyezze a fogantyút a mechanizmus külső oldalán található szembe, lásd a 8. rajzot. A fogantyút az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva a redőny ismét behúzható.



- ☞ A kurblival működtetett kihúzószerszemet nem rendelkezik sebességkorlátozóval a redőnydobon. A szövetet mindig helyesen kell feltekerni az árnyékoló sérülésének elkerülése érdekében.
- ☞ Ezeket a redőnyöket kizárólag napellenzőként való használatra tervezték. Nem alkalmasak erős szélben, esőben, jégesőben vagy hóban történő használatra. Ilyen időjárási körülmények bekövetkezése esetén a redőnyt azonnal zárt helyzetbe kell behúzni.
- ☞ Mindig akadályozza meg, hogy a gyermekek a redőnnel játszanak.
- ☞ Mindig győződjön meg arról, hogy az árnyékoló szöve (vitorla) megfelelően meg van-e feszítve. Abban az esetben, ha a redőny teljesen kihúzott - nyitott állapotában a vászon nincs teljesen kifeszítve, a vászon megfelelő kifeszítéséhez a fogantyút az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva feszítse meg a vásznat.
- ☞ A redőny kihúzása vagy behúzása során ügyeljen arra, hogy a redőnyszerkezet véletlenül se érintkezzen az Ön testrészeivel vagy más tárgyakkal, illetve más tárgyakat ne fogjon meg a redőnymechanizmus. Súlyos sérülésveszély áll fenn!
- ☞ Amint a dob első rúdja behúzáskor a redőnyhöz ér, amint az a következő rajzon látható, ne próbálja meg közelebb húzni a rudat. Ellenkező esetben a redőny megsérülhet.
- ☞ A redőny minden egyes beállítása után a kihúzó mechanizmus vezérlőjének fogantyúját ki kell venni a mechanizmus külső oldalán lévő szemből, és a fogantyút gyermekek elől elzárva kell tárolni, az esetleges sérülés vagy elvesztés elkerülése érdekében.

Általános információk a felhasznált szövetek típusáról

- ☞ A termékhez használt szövet rendkívül tartós. A legmodernebb technológia és a környezeti védelmi követelmények együttes alkalmazása ellenére azonban vannak korlátok. A szövet a fejlett gyártási módszer és technológia ellenére időnként mutathat némi változást a megjelenésében. Valójában ezek olyan változások, amelyek bizonyos mértékig szinte minden, kültéri napellenző céljára használt szövetfajtát érintenek. Mindenesetre ezek a változások nem befolyásolják vagy rontják a szövet minőségét.
- ☞ A félreértések elkerülése érdekében külön megemlítjük a fogyasztók számára közérdeklődésre számot tartó jellemzőket:
- ☞ A szövet gyártása és hajtogatása során ráncok keletkeznek. Ebben a fázisban, különösen világosabb árnyalatú szövetek esetén, a redők megjelenésében enyhe változások (árnyalatváltozások) következhetnek be, amelyek ezért a háttérhez képest sötétebb csíkként jelenhetnek meg. Ezek az árnyalatváltozások azonban nem jelentik a szövet minőségének vagy tartósságának csökkenését.
- ☞ Az ún. krétahatások olyan világos csíkok, amelyek a kényes anyagok feldolgozása során keletkeznek, és amelyek előfordulását a termékkel kapcsolatos minden gondosság ellenére sem lehet teljesen megakadályozni. Emiatt sincs ok panaszra.
- ☞ Esővízáteresztő képesség: az akril- és poliészter napvédő anyagot vízálló védelemmel együtt alkalmazzák a szövetre, és legalább 14°-os lejtésnél biztosítja a védelmet a rövid és enyhe záporok ellen. Ha azonban hosszabb és hevesebb esőzés következik be, a redőnyt azonnal be kell húzni az esetleges károk megelőzése érdekében. Ha a nedves redőnyt behúzzák, amint az időjárás megengedi, újra ki kell húzni, hogy alaposan megszáradjon.
- ☞ A varratok/varratok hullámosságát a több szövetréteg rétegezése és a varráskor a fonal változó feszültsége okozza. A szövetrétegek közötti feszültség okozhat fodrozódást (pl. gofris vagy cikk-cakk hatás).
- ☞ A szövet szála nem feltétlenül ugyanolyan színű, mint a varratot tartalmazó terület.
(Részlet a dokumentumból: Fontos fogyasztói információk: A napellenzők gyártásához használt szövetek jellemzői, kiadta a Szövetségi Szövetség a Technikai Textilgyártásért e.V. BKTex).

Technikai adatok

Modell:	M1100-2,95×2,5 m
Külső méretek	2950×2500 mm
Karok száma	2
A redőny átmérője	60 mm
Szélállósági osztály	1
Vízállósági osztály	1
Élettartam	5 év (feltételezve, hogy a mechanizmust naponta kétszer ki- és behúzzák)
Ajánlott dőlésszög	Min. 14° a vízszinteshez képest, eső esetén

Karbantartás

A rendszeres karbantartás nemcsak a termék hosszú élettartamának megőrzéséhez járul hozzá, hanem a termék használata során az Ön és mások biztonságát is garantálja.

-  Rendszeresen ellenőrizze, hogy a horgonyok biztonságosan meg vannak-e húzva.
-  Hat havonta egyszer ellenőrizze a redőny hajtóművét. Ha bármilyen sérülést talál, azonnal hagyja abba a redőny használatát. A redőny csak a hajtóműmechanizmus javítása vagy cseréje után használható újra.
-  Hathavonta egyszer ellenőrizze a terméken lévő összes csavart és anyát, és ha meglazulnak, húzza meg őket erősen.
-  Ha a termék vagy a rögzítésen lévő lazítás sérült, azonnal hagyja abba a termék használatát.

Amennyiben a termék javításra szorul, csak hivatalos szervizközponthoz forduljon.

Normál használat esetén nem szükséges a mechanizmus mozgó részeit kenni. Ha azonban olyan helyzet adódik, amikor szükségessé válik ezen alkatrészek kenése, soha ne használjon kerozin alapú kenőanyagokat. Használja a kenőanyag felhordására szolgáló szórásos kenőanyag-felhordó tartozékot, és vigyen fel elegendő kenőanyagot a záródob vége és a végrögzítő (függőleges csap) közötti területre. Vigyázzon, nehogy véletlenül kenőanyagot vigyen fel a szövetre.

Tisztítás

A használat során por és szennyeződés rakódik le a redőnyszerkezeten, ami rendszeres karbantartást és tisztítást igényel a termék tökéletes megjelenésének megőrzése érdekében.

A termékszerkezetet csak nem agresszív és nem koptató tisztítószerekkel vagy szappanos oldattal szabad tisztítani, és mosás után alaposan meg kell törölni és meg kell szárítani. A legtöbb esetben nem szükséges kenőanyagot alkalmazni a redőny meghosszabbító mechanizmusának mozgó részeire. Hat havonta egyszer tisztítsa meg a redőnyszövetet, és 2 évente cserélje ki eredeti pótalkatrészre. A szövet mosásakor csak természetes szappan alapú oldatot használjon. Az oldatnak langyosnak kell lennie. Mosás után hagyja a szövetet teljesen megszáradni. Ne használjon szárító készülékeket, például hajszárítót a szövet szárításához. Mindig hagyja a szövetet természetes módon száradni.

Tárolás

Amennyiben a redőnyt hosszabb ideig nem kívánja használni, javasoljuk, hogy vegye le a redőnyt a rögzítőkről, és tárolja száraz és tiszta helyen.

-  Figyelmeztetés! Ennek a lépésnek az elvégzéséhez legalább két felnőtt szükséges.
-  A tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a redőny szövet teljesen száraz. Ennek elmulasztása penészesedéshez, foltosodáshoz és a redőny sérüléséhez vezethet.
-  Húzza a redőnyt teljesen a dobba.
-  Hajtsa le a redőnykarokat, és rögzítse őket biztonsági szalaggal, hogy megakadályozza a véletlen kinyúlást, ami személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatja. Erre a célra használhatja az új termékhez mellékelt biztonsági szalagokat.
-  Ezután vegye le a redőnyt a 6. fejezetben - Összeszerelési útmutató - leírtak szerint a rögzítőkarokról, fordított irányban.
-  Ezután tárolja a redőnyt száraz és biztonságos, gyermekek számára elérhetetlen helyen.

Demontage

Ha a redőnyt bármilyen okból, pl. élettartamának lejárta miatt el kell távolítania, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket.

Figyelem! Ehhez a lépéshez legalább két felnőtt szükséges.

 A szétszerelés megkezdése előtt húzza be teljesen a redőnyt a dobba. Biztosítsa a behajtott redőnykarokat a véletlen újbóli kinyitás ellen, ami személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatja. Erre a célra használhatja azokat a védőszalagokat, amelyekkel az új termék fel van szerelve.

 Ezután kövesse az összeszerelési utasításokat fordított sorrendben a redőny sikeres szétszereléséhez.

Figyelem! A termék sikeres szétszereléséhez feltétlenül be kell tartani az ebben a kézikönyvben megadott biztonsági utasításokat és tanácsokat.

Elérhetőségek és szolgáltatás

Ha nem talál megoldást a problémára ebben a kézikönyvben, vagy garanciális vagy garanciát követő javítás esetén forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, hogy segítsen a probléma megoldásában, a szervizközpontok listája a www.avenberg.hu oldalon található.

- Internet: www.avenberg.hu
- E-mail: info@avenberg.hu

Környezetvédelem, hulladékkezelés



A készülékeket, termékeket, tartozékokat és csomagolásokat környezetkímélő újrafelhasználás céljából kell szállítani.

A használt termékeket, készülékeket és felszereléseket ne dobja a háztartási hulladékba!

A terméket engedélyezett újrahasznosító létesítményen vagy kommunális hulladékgyűjtő telepen vagy gyűjtőudvaron keresztül ártalmatlanítsa. Tartsa be a vonatkozó előírásokat! Kétség esetén forduljon újrahasznosító céghez. Minden csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlaníttasson. Az így leadott termékeket vagy készülékeket összegyűjtik, szétszerelik és környezetkímélő újrafelhasználás céljából elszállítják.

AVEN[®] BERG

Vše pro dílnu, dům a zahradu za nejnižší ceny
naleznete na www.avenberg.cz



Raz, 
dva, 
tři... 
Hotovo!